

# ACTUADORES 90° BSC's - BSC's 90° ACTUATORS

## TABLA DE SELECCIÓN - TECHNICAL TABLE

TIPO TYPE	REDUCTOR SGA	RATIO	FACTOR	PAR MAX. ENTRADA MAX. TORQUE IMPUT		PAR MAX. SALIDA MAX. TORQUE OUTPUT		Ø MAX. EJE MAX. Ø STEM (mm)	BRIDA FLANGE ISO	Ø VOLANTE HANDWHEEL Ø (mm)	PESO WEIGHT (Kg)
				N.m	m.Kg	N.m	m.Kg				
<b>BS0-40</b>	...	40	10	137,3	14	1.373	140	40	F10	300	10
<b>BSA-51</b>	...	51	13	211	22	2.750	280	45	F10 F14 F12 F16	450	14
<b>BSB-56B</b>	...	56	14	422	43	5.884	600	90	F16	900	33
	<b>R1</b>	168	36,5	162	16,5					450	43
	<b>R5</b>	280	59,5	98	10					300	47
<b>BSB-56A</b>	...	56	14	422	43	5.884	600	90	F25	900	35
	<b>R1</b>	168	36,5	162	16,5					450	45
	<b>R5</b>	280	59,5	98	10					300	49
<b>BSC-95</b>	...	95	25	392	40	9.800	1.000	115	F25 F30	900	91
	<b>R1</b>	285	65	152	15,5					750	104
	<b>R5</b>	475	106	92,1	9,4					450	108
	<b>R16</b>	1.520	319	30,7	3,13					300	140
<b>BSC-51</b>	...	51	13	1.677	171	21.820	2.225	120	F25 F30	...	91
	<b>R1</b>	153	33	661	67,4					900	104
	<b>R5</b>	255	55	397	40,5					750	108
	<b>R16</b>	816	177	122,6	12,5					600	140
<b>BSD-54</b>	...	54	16,2	5.236,5	432	68.650	7.000	130	F35	...	130
	<b>R3</b>	216	55,4	1.235,6	126					...	185
	<b>R5</b>	270	72,5	946	96,5					900	144
	<b>R16</b>	864	233	294	30					900	175
	<b>R3+R16</b>	3.456	753,5	91	9,3					450	286
<b>AS-6</b>	...	61	20	5.884	600	117.680	12.000	170	F48 A45	...	325
	<b>R3</b>	244	68	1.730	176,5					...	380
	<b>R16</b>	976	272	432	44					900	370
	<b>R3+R16</b>	3.904	925	127,5	13					450	426
<b>AS-8</b>	...	69	21	8.404	857	176.520	18.000	250	A57	...	850
	<b>R3</b>	276	71,4	2.471	252					...	905
	<b>R16</b>	1.104	285	620	63					900	896
	<b>R3+R16</b>	4.416	971	182	18,5					750	951