

ACTUADORES LINEALES AC'S - AC'S LINEAL ACTUATORS

TABLA DE SELECCIÓN - TECHNICAL TABLE

TIPO TYPE	REDUCTOR SGA	RATIO	FACTOR	PAR MAX. ENTRADA MAX. TORQUE IMPUT		PAR MAX. SALIDA MAX. TORQUE OUTPUT		EMPUJE MAX. MAX. THRUP (Kg)	Ø MAX. EJE MAX. Ø STEM (mm)	BRIDA FLANGE ISO	Ø VOLANTE HANDWHEEL Ø (mm)	PESO WEIGHT (Kg)
				N.m	m.Kg	N.m	m.Kg					
AC-5	...	3	2,4	204	20,8	490,3	50	10.200	38	F10	600	15
	R1	9	6,5	75,5	7,7						300	25
AC-100	...	3	2,4	529,5	54	1.275	130	20.000	56	F14	900	20
	R1	9	6,5	196	20						600	30
	R5	15	10,8	118	12						300	34
AC-20	...	4	3,2	765	78	2.452	250	40.000	64	F16	...	45
	R1	12	8,6	284,4	29						750	55
	R5	20	14,4	170,6	17,4						450	59
AC-30	...	6	4,8	817	83,3	3.926	400	50.000	83	F25	...	74
	R1	18	12,9	304	31						750	84
	R5	30	21,6	181,4	18,5						450	88
AC-40	...	6	4,8	1.530	156	7.355	750	80.000	95	F30	...	100
	R1	18	12,9	569	58						900	110
	R5	30	21,6	340	34,7						900	114
AC-50	...	6	4,8	2.863,5	292	13.729	1.400	110.000	105	F35	...	163
	R3	24	18,2	765	78						...	218
	R16	96	64,8	216	22						600	209
AC-60	...	6	4,8	4.089	417	19.613	2.000	200.000	125	F40	...	235
	R3	24	18,2	1.079	110						...	290
	R16	96	64,8	304	31						750	281
AC-70	...	6	4,8	6.129	625	29.420	3.000	270.000	150	F48	...	345
	R3	24	18,2	1.618	165						...	400
	R16	96	64,8	451	46						900	391

PARA TAMAÑOS SUPERIORES Y ESPECIALES, CONSULTAR AL DEPARTAMENTO TECNICO

FOR LARGER AND SPECIAL SIZES, TO CHECK WITH TECHNICAL DEPARTMENT